

## 海底光缆接头盒

### Joint Closure

## HORCJ-1系列/Series

### 产品用途:

适用于有中继海底光缆的连接，最大应用水深8000m。

### Usage:

Suitable for repeatered submarine optical fiber cable connection, 8000m deployment depth.

### 产品型号/Type: HORCJ-1



内部绝缘注塑结构  
Internal insulation molding structure



接头盒整体图  
General view of Joint Closure

### 技术参数 Technical Parameters

型号 Type	标称重量 Nominal Weight (kg/km)		最大长度 Max length (mm)	最大外径 Max OD (mm)	光纤容量 Fiber capacity	最小弯曲 半径 Min.bending Radius (m)	最大应用 水深 Deployment depth (m)	工作 温度 Operating Temp. (°C)	存储 温度 Storage Temp. (°C)	使用 寿命 Service life (year)	持续时间 Joining time (hour)
	空气中 In air	海水中 In water									
HORCJ-1	53	34	1800	160	24	1.5	8000	-10 to +40	-30 to +60	30	10

## HOUCJ-1系列/Series

### 产品用途:

适用于无中继海底光缆的连接，最大应用水深3000m。

### Usage:

Suitable for unrepeatered submarine optical fiber cable connection, 3000m deployment depth.



接头盒整体图  
General view of Joint Closure

## 技术参数 Technical Specification

型号 Type	标称重量 Nominal Weight (kg/km)		最大长度 Max length (mm)	最大外径 Max OD (mm)	光纤容量 Fiber capacity	最小弯曲 半径 Min.bending Radius (m)	最大应用 水深 Deployment depth (m)	工作 温度 Operating Temp. (°C)	存储 温度 Storage Temp. (°C)	使用 寿命 Service life (year)	持续 时间 Joining time (hour)
	空气中 In air	海水中 In water									
HOUCJ-1	40	28	1550	146	96	1.0	3000	-10 to +40	-30 to +60	30	6

## 海底光缆分支器 Branching Unit

### HOVCBU-1系列/Series

#### 产品用途:

适用于海底光缆的分支连接，最大应用水深3000m。

#### Usage:

Suitable for Submarine Optical Fiber Cable branch Connection, 3000m deployment depth.

#### 产品型号/Type: HOVCBU-1



分支器整体图  
General View of Branching Unit

## 技术参数 Technical Specification

型号 Type	标称重量 Nominal Weight (kg/km)		最大长度 Max length (mm)	最大外径 Max OD (mm)	光纤容量 Fiber capacity	最小弯曲 半径 Min.bending Radius (m)	最大应用 水深 Deployment depth (m)	工作 温度 Operating Temp. (°C)	存储 温度 Storage Temp. (°C)	使用 寿命 Service life (year)	持续 时间 Joining time (hour)
	空气中 In air	海水中 In water									
HOVCBU-1	74	55	1660	240	96	1.5	3000	-10 to +40	-30 to +60	30	10